

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany (w dniu odbioru pojazd posiada nie więcej niż 50 km przebiegu), nie rejestrowany, nie powystawowy, bezwypadkowy, nieuszkodzony, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, pochodzący z autoryzowanego punktu sprzedaży.

Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	Warunki techniczne
1.	Dane ogólne ☐ pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2026; ☐ pojazd przeznaczony do przewozu osób, przystosowany do przewozu 6 osób: 1 kierowcy + 5 pasażerów (w tym 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim). Układ siedzeń: rząd pierwszy: 1 + 1 (kierowca + pasażer), rząd drugi: 3 pasażerów (podział kanapy 2 + 1 lub 3 niezależne fotele), rząd trzeci: pasażer na wózku odbywający podróż na wózku inwalidzkim. ☐ nadwozie typu van, w wersji z wydłużoną przestrzenią pasażerską, umożliwiającą podróż osoby na wózku inwalidzkim; ☐ drzwi boczne przestrzeni pasażerskiej przesuwne z prawej i lewej strony pojazdu (dostęp do 2 rzędu siedzeń) oraz drzwi tylne umożliwiające bezpieczne wprowadzenie wózka inwalidzkiego do pojazdu; ☐ pojazd dopuszczony do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kompletny, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
2.	Silnik i napęd: ☐ pojemność silnika nie mniejsza niż 1900 cm³ ☐ moc silnika przynajmniej 120 KM ☐ rodzaj paliwa – olej napędowy ☐ spełniający normę emisji spalin EURO 6 ☐ skrzynia biegów manualna (ręczna) lub automatyczna ☐ skrzynia biegów przynajmniej 6 biegów do jazdy do przodu ☐ napęd na koła przednie lub 4x4 ☐ zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 50 litrów
3.	Wypożyczenie ☐ system automatycznego hamowania po wykryciu ryzyka kolizji; ☐ elektryczny hamulec postojowy z funkcją automatycznego utrzymywania pojazdu podczas postoju

	☐ system monitorowania ciśnienia w oponach; ☐ system monitorowania koncentracji kierowcy; ☐ system monitorowania martwego pola; ☐ system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu; ☐ system wspomagający ruszanie pod górę; ☐ system kontroli trakcji; ☐ elektroniczny system stabilizacji toru jazdy; ☐ system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS); ☐ system automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku; ☐ poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu; ☐ poduszka powietrzna pasażera z możliwością jej wyłączenia; ☐ boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu; ☐ kurtyny powietrzne chroniące pasażerów w co najmniej pierwszym i drugim rzędzie siedzeń; ☐ drzwi boczne przesuwne po obu stronach pojazdu dla dostępu do 2 rzędu siedzeń; ☐ przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia; ☐ klamki drzwi w kolorze nadwozia; ☐ felgi aluminiowe o rozmiarze nie mniejszym niż 17 cali; ☐ co najmniej 2 porty USB typu C w przedniej części pojazdu z funkcją ładowania oraz podłączenia urządzeń multimedialnych; ☐ system nawigacji z ekranem dotykowym o przekątnej nie mniejszej niż 9 cali; ☐ cyfrowy zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej nie mniejszej niż 9 cali; ☐ obsługa systemów Android Auto i Apple CarPlay lub rozwiązań równoważnych; ☐ czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu; ☐ automatyczna klimatyzacja dwustrefowa; ☐ lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie; ☐ lusterko wsteczne z funkcją automatycznego przyciemniania; ☐ bezkluczkowy system dostępu do pojazdu i jego uruchamiania; ☐ automatyczne włączanie świateł mijania; ☐ przednie światła przeciwmgielne; ☐ tempomat; ☐ co najmniej zestaw naprawczy do opony.
4.	Zabudowa/wyposażenie/konstrukcja pojazdu umożliwiające przewóz osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim: ☐ składana rampa najazdowa umożliwiająca bezpieczne wprowadzenie osoby poruszającej się na wózka inwalidzkiego do pojazdu; ☐ obniżona podłoga w tylnej części pojazdu, umożliwiająca wprowadzenie i bezpieczną podróż osoby na wózku inwalidzkim;

	☐ elektryczna wciągarka wspomagająca wprowadzanie pasażera na wózek inwalidzkim do pojazdu; ☐ system zabezpieczenia osoby na wózku obejmujący co najmniej trzypunktowy pas bezpieczeństwa; ☐ co najmniej czteropunktowy system mocowania i zabezpieczenia wózka inwalidzkiego do podłogi pojazdu; ☐ mocowania przystosowane do zabezpieczenia wózka inwalidzkiego o masie co najmniej 85 kg; ☐ rampa najazdowa o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 70 cm i nośności nie mniejszej niż 300 kg; ☐ wysokość przejścia w strefie przeznaczonej do przewozu osoby na wózku inwalidzkim nie mniejsza niż 130 cm.
5.	Wymagany okres gwarancji jakości: ☐ Przynajmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne, elektryczne i elektroniczne), obejmująca wady materiałowe i fabryczne oraz prawidłowe funkcjonowanie pojazdu; ☐ przynajmniej 24 miesiące gwarancji na powłokę lakierniczą w zakresie wad produkcyjnych i fabrycznych; ☐ przynajmniej 24 miesiące gwarancji na perforację korozyjną nadwozia.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, jak również spełniać odpowiednie do przedmiotu zamówienia wymagania homologacyjne, określone w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r., poz. 919) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.